
Game Trim Round






⌀ 75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF included - CRI ≥80

Power	Beam	Lumen	CCT	Finish		Code
11 W	36°	1000 lm	2700 K	White	+	285429
		1100 lm	3000 K	Silver	+	192284
				White	+	192291
				Black	+	192277
				Gold	+	192307
		1250 lm	4000 K	White	+	267975





⌀ 75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

Power	Beam	Lumen	CCT	Finish		Code
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Black	+	285412
		1100 lm	3000 K	Silver	+	192321
				White	+	192338
				Black	+	192314
				Gold	+	192345
		1250 lm	4000 K	Black	+	267968


IP65

Power	Beam	Lumen	CCT	Finish		Code	
11 W	36°	1100 lm	3000 K	White	+	313191	new
				Black	+	327754	new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Power	Output	Measure (L x H x W)	Code
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396






⌀ 110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF included - CRI ≥90

Power	Beam	Lumen	CCT	Finish		Code
20W	24°	2350 lm	3000 K	White	+	273174
				Black	+	273167

Light beam: ACCENT




m	lx	ø m
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 1100lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	ø m
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10



CRI≥90 20W 24° 2350lm 3000K

* The dimmable power supplies must be ordered in concomitance with the product and will be included inside the fittings by replacing the on-off power supply.







