

Node

B G

NEW LED IP20

EN Fittings material— metal. Shades — black, gold. The position of the light rings is adjustable. LED light source is covered with matte diffuser. Color temperature is 3000K. High color rendering index is 90Ra.

DE Material der Beschläge: Metall. Farbtöne: Schwarz, Gold. Einstellbare Position der Lichtringe. LED-Lichtquelle, von einem matten Diffusor abgedeckt. Farbtemperatur 3000K. Hoher Farbwiedergabeindex von 90Ra.

IT Materiale dell'armatura - metallo. Sfumature: nero, oro. La posizione degli anelli luminosi è regolabile. La sorgente luminosa a LED è ricoperta da un diffusore opaco. Temperatura di colore 3000K. Alto indice di resa cromatica 90Ra.

FR Matériau de l'armature : métal. Teintes : noir, dorée. Disposition des anneaux lumineux réglable. Source de lumière LED fermée par diffuseur mat. Température de couleur : 3 000 K. Fort indice de rendu de couleur : 90 Ra.




1 ■ ■



2 ■ ■

1 ■ **MOD165PL-L40B3K**
■ **MOD165PL-L40G3K**

LED 40 W 2600lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20



2 ■ **MOD165PL-L18B3K**
■ **MOD165PL-L18G3K**

LED 18 W 1200lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20

