

Bonn

GF

NEW IP65 LED

EN Body material— metal, shade – graphite. Protection against corrosion and temperature differences. High level IP65. Light source – LED module with neutral color temperature of 3000K. Trendy rectangular arch shape. The series includes outdoor lamps of various heights and power.

DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad IP65. Lichtquelle: LED-Modul mit einer neutralen Farbtemperatur von 3000K. Trendige Form eines rechteckigen Bogens. Die Serie umfasst Außenleuchten unterschiedlicher Höhe und Leistung.

IT Materiale della corpo – metallo, tonalità – grafite. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. IP65 di alto livello. La sorgente luminosa è un modulo LED con temperatura di colore neutra di 3000K. Forma da arco rettangolare alla moda. La serie comprende lampioni di varie altezze e potenze.

FR Matériau du corps : métal, teinte : graphite. Protection contre la corrosion et les changements de températures. Haut niveau de protection IP65. Source de lumière : module LED avec une température de couleur neutre de 3 000 K. Forme d'arc rectangulaire tendance. La série comprend des lampadaires extérieurs de différentes hauteurs et puissances.




1

2

3

1 ■ **O425FL-L25GF**

LED 25 W 1350lm
t° 3000K >80Ra 150°
IP 65




2 ■ **O425FL-L20GF**

LED 20 W 1000lm
t° 3000K >80Ra 150°
IP 65



3 ■ **O425FL-L10GF**

LED 10 W 550lm
t° 3000K >80Ra 150°
IP 65



O425FL-L25GF